

FICHA TÉCNICA

Referência 13323902901

Designação VITRINE REFRIG.6 NÍVEIS BR.2~12°C 350W 290L 51,5X48,6X198CM

VITRINE REFRIGERADORA 6 NÍVEIS

REFRIGERATED DISPLAY 6 LEVELS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE 6 NIVEAUX



Modelo
FT-290L



Referência	Medidas (mm)	Capacidade	Cor	Temperatura	Produção	Pack	EAN
13323902901	515x486x1982	290L 6 NÍVEIS	BR	2~12°C	-	01/001	
Potência	Voltagem	Freq.	Rotações	Lâmina	Esp. do corte	Peso	
0,34KW	230V	50HZ	-	-	-	-	5603700246874

ANOTAÇÕES

Para ser usada no chão.
Disponível em preto e em branco.
Ângulo de visualização: 360°.
Laterais e porta em vidro duplo temperado e borracha de vedação melhoram a eficiência energética, evitando a perda de calor e minimizando a condensação.
Estrutura em alumínio lacado e plástico.
6 prateleiras de aço revestido, ajustáveis em altura.
Painel de controle digital da temperatura.
Iluminação incorporada: 2 fitas de led verticais.
Com 4 rodízios, 2 com travão.
Sistema de refrigeração ventilado.
Descongelação automática.
Agente de refrigeração: R290.
Agente de isolamento: EPS.

NOTES

To be used on the floor.
Available in black and white.
Viewing angle: 360°.
Sides and door in double tempered glass and rubber sealing improve energy efficiency, preventing heat loss and minimizing condensation.
Structure in lacquered aluminum and plastic.
6 coated steel shelves, adjustable in height.
Digital temperature control panel.
Built-in lighting: 2 vertical LED strips.
With 4 casters, 2 with brakes.
Ventilated cooling system.
Automatic defrosting.
Cooling agent: R290.
Insulating agent: EPS.

REMARQUES

A utiliser au sol.
Disponible en noir et blanc.
Angle de vision : 360°.
Les côtés et la porte en verre trempé double et les joints en caoutchouc améliorent le efficacité énergétique, évitant les pertes de chaleur et minimisant la condensation.
Structure en aluminium laqué et plastique.
6 étagères en acier revêtu, réglables en hauteur.
Panneau de contrôle numérique de la température.
Éclairage intégré : 2 bandes LED verticales.
Avec 4 roulettes dont 2 avec freins.
Système de refroidissement ventilé.
Dégivrage automatique.
Agent de refroidissement : R290.
Agent isolant : PSE.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

Este produto cumpre com as seguintes diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho:



2011/65/UE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

2014/30/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à compatibilidade eletromagnética.

2014/35/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.

2009/125/CE, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados como consumo de energia.

EQUIPAMENTOS
CONSERVAÇÃO
VITRINES

EQUIPMENTS
CONSERVATION
DISPLAYS

ÉQUIPEMENTS
CONSERVATION
COMPTOIRS