

FICHA TÉCNICA

Referência

1337550015

Designação

MAQ. LOUÇA ALFA C/CAPOTA TRIFÁSICA CESTO 50X50CM 30CESTOS/H

MÁQUINA LOUÇA C/ CAPOTA

DISHWASHER

LAVE-VAISSELLE



Modelo

TURBO 1500



Referência	Medidas (mm)	Capacidade	Cor	Temperatura	Produção	Pack	EAN
1337550015	750x880x1390 /1830	CESTO 50x50	-	-	30 CESTOS/H	01/001	
Potência	Voltagem	Freq.	Rotações	Lâmina	Esp. do corte	Peso	
8,6KW	400V	50HZ	-	-	-	-	503700252455 5603700252455

ANOTAÇÕES

Fácil utilização e limpeza.
Programa de lavagem: 120".
Inclui bomba de secante e bomba de detergente.
Capacidade do tanque de lavagem: 58 lt.
Capacidade da caldeira: 7,4 lt.
Potência da resistência do tanque: 6 kw.
Potência da bomba de lavagem: 1,5 hp (1,12kw).
Potência da resistência da caldeira: 7,5 kw.
Folga da porta 400mm.
Termómetro padrão para tanque e caldeira.
Grupo de lavagem e enxágue em aço inoxidável.
Construção do corpo em aço inoxidável AISI 304.
Bomba de lavagem IP 44 resistente à água.
Recurso de auto-proteção com termostato de segurança.
Copos: máx. 390mm.
Pratos: máx. 400mm.

NOTES

Easy to use and clean.
Includes drying pump and detergent pump.
Washing program: 120".
Wash tank capacity: 58 lt.
Boiler capacity: 7.4 lt.
Tank resistance power: 6 kw.
Wash pump power: 1.5 hp (1.12kw).
Boiler resistance power: 7.5 kw.
Door clearance 400mm.
Standard thermometer for tank and boiler.
Washing and rinsing group in stainless steel.
Body construction in AISI 304 stainless steel.
IP 44 water resistant washing pump.
Self-protection feature with safety thermostat.
Cups: max. 390mm.
Dishes: max. 400mm.

REMARQUES

Facile à utiliser et à nettoyer.
Comprend une pompe de séchage et une pompe à détergent.
Programme de lavage : 120".
Capacité du réservoir de lavage : 58 litres.
Capacité de la chaudière : 7,4 litres.
Puissance de résistance du réservoir : 6 kW.
Puissance de la pompe de lavage : 1,5 hp (1,12 kW).
Puissance de résistance de la chaudière : 7,5 kW.
Dégagement de la porte 400 mm.
Thermomètre standard pour réservoir et chaudière.
Groupe de lavage et de rinçage en acier inoxydable.
Construction du corps en acier inoxydable AISI 304.
Pompe de lavage résistante à l'eau IP 44.
Fonction de autoprotection avec thermostat de sécurité.
Tasses : max. 390 mm.
Plats : max. 400 mm.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

Este produto cumpre com as seguintes diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho:

2011/65/UE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

2014/30/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à compatibilidade eletromagnética.

2014/35/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.

2009/125/CE, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados como consumo de energia.



EQUIPAMENTOS

LAVAGEM

MÁQUINAS Lavar LOUÇA | CESTOS

EQUIPMENTS

WASHING

DISHWASHERS | BASKETS

ÉQUIPEMENTS

LAVAGE

LAVE-VAISSELLE | PANIERS