

FICHA TÉCNICA

Referência 1337550040

Designação MAQ.LOUÇA ALFA C/BOMBA CESTO 40X40 CAP.30CESTOS/H

MÁQUINA LOUÇA

DISHWASHER

LAVE-VAISSELLE



Modelo
EUROLINE 40



Referência	Medidas (mm)	Capacidade	Cor	Temperatura	Produção	Pack	EAN
1337550040	470x510x710	CESTO 40x40	-	-	30 CESTOS/H	01/001	
Potência	Voltagem	Freq.	Rotações	Lâmina	Esp. do corte	Peso	
2,8KW	230V	50HZ	-	-	-	-	5603700250598

ANOTAÇÕES

Fácil utilização e limpeza.
Programa de lavagem: 120".
Inclui bomba de secante, bomba de detergente e bomba de drenagem.
Capacidade do tanque de lavagem: 17 lt.
Capacidade da caldeira: 3,5 lt.
Potência da resistência do tanque: 2,5 kw.
Potência da bomba de lavagem: 0,3 hp (0,22 kw).
Potência da resistência da caldeira: 2,5 kw. Folga da porta 320mm.
Porta dupla pele.
Grupo de lavagem e enxágue superior e inferior.
Grupo de lavagem e enxágue em aço inoxidável.
Construção do corpo em aço inoxidável AISI 304 .
Bomba de lavagem IP 44 resistente à água.
Recurso de auto-protecção com termostato de segurança.
Copos: máx. 290mm.
Pratos: máx. 295 mm.

NOTES

Easy to use and clean.
Washing program: 120".
Includes drying pump, detergent pump and drain pump.
Wash tank capacity: 17 lt.
Boiler capacity: 3.5 lt.
Tank resistance power: 2.5 kW.
Wash pump power: 0.3 hp (0.22 kw).
Boiler resistance power: 2.5 kW.
Door clearance 320mm.
Double skin door.
Upper and lower wash and rinse group. Washing and rinsing group in stainless steel. Body construction in AISI 304 stainless steel. IP 44 water resistant washing pump.
Self-protection feature with safety thermostat.
Cups: max. 290mm.
Dishes: max. 295mm.

REMARQUES

Facile à utiliser et à nettoyer.
Programme de lavage : 120".
Comprend une pompe de séchage, une pompe à détergent et une pompe de vidange.
Capacité du réservoir de lavage : 17 litres.
Capacité de la chaudière : 3,5 litres.
Puissance de résistance du réservoir : 2,5 kW.
Puissance de la pompe de lavage : 0,3 hp (0,22 kW).
Puissance de résistance de la chaudière : 2,5 kW.
Dégagement de la porte 320 mm.
Porte double peau.
Groupe de lavage et de rinçage supérieur et inférieur.
Groupe de lavage et de rinçage en acier inoxydable.
Construction du corps en acier inoxydable AISI 304.
Pompe de lavage résistante à le eau IP 44.
Fonction de autoprotection avec thermostat de sécurité.
Tasses : max. 290mm.
Plats : max. 295mm.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

Este produto cumpre com as seguintes diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho:



2011/65/UE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

2014/30/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à compatibilidade eletromagnética.

2014/35/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.

2009/125/CE, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados como consumo de energia.

EQUIPAMENTOS

LAVAGEM

MÁQUINAS LAVAR LOUÇA | CESTOS

EQUIPMENTS

WASHING

DISHWASHERS | BASKETS

ÉQUIPEMENTS

LAVAGE

LAVE-VAISSELLE | PANIERS