

# FICHA TÉCNICA

**Referência**

1337550050

**Designação**

MAQ.LOUÇA ALFA C/BOMBA CESTO 50X50 CAP.30CESTOS/H

MÁQUINA LOUÇA

DISHWASHER

LAVE-VAISSELLE



Modelo

**VERGINA 50**

Referência	Medidas (mm)	Capacidade	Cor	Temperatura	Produção	Pack	EAN
1337550050	570x600x830	CESTO 50x50	-	-	30 CESTOS/H	01/001	
Potência	Voltagem	Freq.	Rotações	Lâmina	Esp. do corte	Peso	
3,6KW	230V	50HZ	-	-	-	-	5603700250581

**ANOTAÇÕES**

Fácil utilização e limpeza.  
Inclui bomba de secante, bomba de detergente e bomba de drenagem.  
Programa de lavagem: 120".  
Capacidade do tanque de lavagem: 35 lt.  
Capacidade da caldeira: 6 lt.  
Potência da resistência do tanque: 3,6 kw.  
Potência da bomba de lavagem: 0,75 hp (0,56 kw).  
Potência da resistência da caldeira: 3 kw.  
Folga da porta 360mm.  
Porta dupla pele.  
Grupo de lavagem e enxague em aço inoxidável.  
Construção do corpo em aço inoxidável AISI 304.  
Bomba de lavagem IP 44 resistente à água.  
Termômetro de caldeira padrão.  
Recurso de auto-protecção com termostato de segurança.  
Copos: máx. 325mm.  
Pratos: máx. 335 mm.

**NOTES**

Easy to use and clean.  
Includes drying pump, detergent pump and drain pump.  
Washing program: 120".  
Wash tank capacity: 35 lt.  
Boiler capacity: 6 lt.  
Tank resistance power: 3.6 kW.  
Wash pump power: 0.75 hp (0.56 kw). Boiler resistance power: 3 kW.  
Door clearance 360mm.  
Double skin door.  
Washing and rinsing group in stainless steel.  
Body construction in AISI 304 stainless steel. IP 44 water resistant washing pump. Standard boiler thermometer.  
Self-protection feature with safety thermostat.  
Cups: max. 325mm.  
Dishes: max. 335mm.

**REMARQUES**

Facile à utiliser et à nettoyer.  
Comprend une pompe de séchage, une pompe à détergent et une pompe de vidange.  
Programme de lavage : 120".  
Capacité du réservoir de lavage : 35 litres.  
Capacité de la chaudière : 6 litres.  
Puissance de résistance du réservoir : 3,6 kW.  
Puissance de la pompe de lavage : 0,75 hp (0,56 kW).  
Puissance de résistance de la chaudière : 3 kW.  
Dégagement de la porte 360 mm.  
Porte double peau.  
Groupe de lavage et de rinçage en acier inoxydable.  
Construction du corps en acier inoxydable AISI 304.  
Pompe de lavage résistante à le eau IP 44.  
Thermomètre de chaudière standard.  
Fonction de autoprotection avec thermostat de sécurité.  
Tasses : max. 325mm.  
Plats : max. 335mm.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE**

Este produto cumpre com as seguintes diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho:



2011/65/UE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

2014/30/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à compatibilidade eletromagnética.

2014/35/UE, relativa à harmonização da legislação respeitante à disponibilização no mercado de material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.

2009/125/CE, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados como consumo de energia.

EQUIPAMENTOS

LAVAGEM

MÁQUINAS LAVAR LOUÇA | CESTOS

EQUIPMENTS

WASHING

DISHWASHERS | BASKETS

ÉQUIPEMENTS

LAVAGE

LAVE-VAISSELLE | PANIERS